




195009, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, Свердловская наб., д. 4, стр. 1, ПОМЕЩ. 17Н
Тел.: +7 812 655-63-66, www.pilous.ru, e-mail: pilous@pilous.ru

PP 700



Карточка товара


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	
	90°
●	700
■	700 × 700

- Производитель: **TMJ**
- Размер ленточной пилы: **8200 × 54 × 1,6**
- Диапазон обработки: **90°**
- Скорость вращения ленточной пилы: **15-110**
- Габаритные размеры (мин.): **3840 × 1710 × 2760**
- Вес: **5250**
- ленточное полотно [мм]: **8200 × 54 × 1,6**
- мотор [кВт]: **7,5**

ОПИСАНИЕ

Полуавтоматический, электрогидравлический двухстоечный ленточнопильный станок по металлу для прямых резов. Две колонны, стойка и поперечина создают закрытую раму, которая обеспечивает идеальную жесткость и, следовательно, аккуратный и точный рез при максимальных технологических условиях.

ОПЦИИ



Гидравлический прижим

Позволяет зажимать заготовки во время пакетной резки. Это обеспечивает надежный зажим с помощью гидравлически управляемых вертикальных тисков, работающих в цикле со станком.



ОХЛАЖДЕНИЕ МАСЛЯНЫМ ТУМАНОМ

Создает масляный туман, который попадает в зону реза. Он заменяет обычную охлаждающую жидкость, особенно в случае резки материала в разрезе, где охлаждающая жидкость может вытекать из станка.




ГУСЕНИЧНЫЙ КОНВЕЙЕР

Подбирает стружку со станка и перемещает в контейнер с помощью моторизованной ленты.



ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РЕЗА

Луч лазера отмечает область, где должен быть проведен рез.



ЛАМПА

Освещает рабочую зону станка.



ШЛАНГ ДЛЯ ПРОМЫВКИ

Позволяет удобно очищать труднодоступные места всего станка.