



195009, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, Свердловская наб., д. 4, стр. 1, ПОМЕЩ. 17Н
Тел.: +7 812 655-63-66, www.pilous.ru, e-mail: pilous@pilous.ru

ARG 130 Super



[Карточка товара](#)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ			
	90°	+45°	+60°
●	130	115	70
■	130	105	60
■ ■ ■	180 x 100	115 x 75	70 x 60

- Производитель: **PILOUS**
- Размер ленточной пилы: **1730 x 13 x 0,65**
- Диапазон обработки: **90° +45° +60°**
- Главный двигатель: **230 В, 50 Гц, 0,55 кВт / 400 В, 50 Гц, 0,37/0,55 кВт**
- Мощность помпы СОЖ: **230 В, 50 Гц, 0,065 кВт / 400 В, 50 Гц, 0,05 кВт**
- Скорость вращения ленточной пилы: **75 м/мин / 40/80 м/мин**
- Высота рабочего стола: **900 мм**
- Объем бака СОЖ: **15 л**
- Габаритные размеры (мин.): **980 x 420 x 550 мм**
- Габаритные размеры (макс.): **1030 x 840 x 1540 мм**
- Вес: **70 / 77 / 100 кг**

ОПИСАНИЕ

Универсальный ленточнопильный станок малых размеров, находит широкое применение в слесарных и ремонтных работах, удобен при проведении местных монтажных работ. Жесткая конструкция отлита из серого чугуна. В отличие от базовой модификации ARG 130 подача рамы происходит под тяжестью собственного веса с возможностью регулирования усилия на ручке подачи за счет специальной пружинной системы. По окончании реза вращение пильной ленты прекращается автоматически. Для более быстрого распила заготовок малого сечения пружинная система настраивается для ручной работы, ослаблением усилия пружин. Рама станка поднимается вручную.

- Современная концепция рамы станка обеспечивает возможность обработки заготовок больших размеров при перпендикулярном пропила и работе под углом;
- Угол пропила регулируется в пределах от 0° до 60° при фиксированном положении обрабатываемого материала;
- Упрощенная конструкция зажима поворотного механизма и возможность выставления необходимого угла пропила по угловой шкале;
- В данном классе ленточнопильных станков – максимальная точность пропила и продолжительность срока службы;
- Высокая точность пропила благодаря наличию твердосплавных направляющих с трех сторон ленточной пилы;
- Конструктивное исполнение вращающихся механизмов, системы натяжения, основных узлов как в профессиональном промышленном оборудовании;
- Бесшумный главный привод за счет оснащения электродвигателем с червячным редуктором, не требующим технического обслуживания;
- Станок может быть оснащен двумя типами двигателей. Однофазный двигатель (230 В) с универсальной скоростью ленты 75 м/мин, с возможностью простого подключения к бытовой электросети. Трехфазный двухскоростной двигатель (400 В) со скоростью ленты 40 и 80 м/мин, рекомендованный при распиловке сплошных и толстостенных заготовок;
- Станок оснащен упором для отрезки заготовок длиной до 250 мм.

Ленточные пилы ARG 130 выпускаются в следующих модификациях:

ARG 130 super

Настольная модификация, без функции охлаждения;

ARG 130 super TK


Настольная модификация с функцией охлаждения. Система охлаждения поставляется в комплекте со станком: бак для эмульсии с мощным насосом высокой производительности, соединительные шланги, краны регулировки потока на направляющих блоках.

ARG 130 super K

Модификация с функцией охлаждения и стойкой. Система охлаждения расположена

внутри стойки. Возможна установка приемных и подающих рольгангов. В данной модификации станок можно укомплектовать рольгангами.

СЕРИСНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Техническая поддержка online

Первый пуск оборудования и все основные вопросы по ремонту и обслуживанию сняты в профессиональных обучающих видео роликах.



Запасные части online

Для удобства навигации и заказа комплектующих — все станки оцифрованы в 3D формате до самых мелочей.



Идентификация станков

Каждый станок имеет идентификацию по заводской шильде и QR-коду, в котором находится вся техническая документация и жизненный цикл станка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА




Гашение вибраций

Пильные рамы основной линейки PILOUS выполнены из высококачественного литья серого чугуна.




Отсутствие сварочных швов

Ввиду отсутствия стыковых сварочных швов, не забивается металлическая стружка.



Шкивы

Из литья серого чугуна, подвержены высокоточной механической обработке, что сказывается на точности реза и износостойкости узла.



Компоненты

Все станки оснащены электроприводом, электрическими, электронными и гидравлическими компонентами от известных европейских производителей. Это гарантирует максимальную точность реза в сочетании с длительным сроком службы, как станков, так и ленточных полотен.

Центральный склад запасных частей расположенный в г. Санкт-Петербург гарантирует оперативные поставки по всей территории РФ.

ПРИВОДНЫЕ СИСТЕМЫ И РОЛЬГАНГИ

