



195009, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ, Свердловская наб., д. 4, стр. 1, ПОМЕЩ. 17Н
Тел.: +7 812 655-63-66, www.pilous.ru, e-mail: pilous@pilous.ru

IR 200



Карточка товара

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Производитель: **PILOUS**
- Размер ленточной пилы: **2120 x 27 x 0,9**
- Электропривод: **3 x 400 V/50 Hz, 0,9/1,4 kW, или 1x 230V/50Hz 1,1 kW**
- Скорость резания: **40/80 m/min, или 40 m/min**
- Максимальный размер рельс: **190/90 x 200 mm**
- Бак СОЖ: **5л**
- Габариты станка: **1011 x 481 x 531 mm**
- вес рамы: **52 кг**
- вес основания: **19 кг**

ОПИСАНИЕ

Компактная и легкая для транспортировки одноцелевая пила для резки рельсов. На данном станке используется ленточное 27х0,9 мм. Станок оснащен системой охлаждения.

Станок состоит из двух независимых пар, чтобы обеспечить максимально удобную транспортировку:

Зажимная часть с системой подачи рамы в зону реза позволяет очень просто, быстро и надежно закрепить станок на рельсе. Подача в зону реза осуществляется простым поворотом маховика. Массивная конструкция станка с прочными направляющими стойками обеспечивает максимальную точность реза и длительный срок службы.

Станок оснащен прочной алюминиевой рамой. Профессиональный, бесшумный и не требующий технического обслуживания электродвигатель с червячным редуктором. Точность подачи полотна в зону реза обеспечивается направлением твердосплавной ленты. Все вращающиеся детали оснащены стойкими промышленными подшипниками.

Очень простая и быстрая установка ленточного полотна и фиксация на системе блокировки. Станок оснащен системой охлаждения. Охлаждающая жидкость приводятся в движение из бака СОЖ. При использовании биологически разлагаемых охлаждающих жидкостей использование системы охлаждения является абсолютно безвредным для окружающей среды. Для удобства транспортировки рама оснащена большими ручками, которые также служат защитой при погрузке и разгрузке.